

TEKNISKA SPECIFIKATIONER DF350A

REKOMMENDERAD RIGGLÄNGD mm (tum)	X : 635 (25) / XX : 762 (30)
STARTSYSTEM	Elektriskt
VIKT kg (lbs.) *1	X : 330 (727) / XX : 339 (747)
MOTORTYP	V6 - 55° DOHC 24 ventiler
Ventilstyrning	Kedja med variabla ventiltider
BRÄNSLESYSTEM	Elektronisk bränsleinsprutning
ANTAL CYLINDRAR	6
SLAGVOLYM cm ³ (kubiktum)	4 390 (267,9)
BORRNING × SLAG mm (tum)	98 (3,74) x 97 (3,82)
MAX UTEFFEKT kW (hk)	257,4 (350)
FULLGASVARVTAL rpm	5,700 - 6,300
MANÖVRERING	Fjärrkontroll
OLJETRÅGETS VOLYM liter (U.S./Imp. qt.)	8.0 (8.5)
TÄNDSYSTEM	Transistorstyr
GENERATOR	12 V 54 A
MOTORUPPHÄNGNING	Gummiupphängning
TRIMLÄGEN	Power trim och tilt
UTVÄXLINGSFÖRHÅLLANDE	2.29:1
VÄXELLÄGEN	F-N-R (Drive-by-Wire)
AVGASUTSLÄPP	Genom propeller
PROPELLER (stigning) *2	FRÄMRE 3×15 1/2×19,5-31,5
Alla propellrar har 3 blad	BAKRE: 3×15 1/2×19,5-31,5

*1 Torrsvikt Inklusiv batterikabel, exklusiv propeller och motorolja.

*2 Kontakta din lokala återförsäljare angående propellerdetaljer.