Honda körfakta

Micore
Arronet
GeMi
Linder
Silver
Ryds
Alumacraft
Sandström
HR båtar
Cremo
TG

HONDA MARINE ADVENTURE ON *Water*

Teknik som tar dig vidare

VTEC™ – VARIABLE VALVE TIMING AND LIFT ELECTRONIC CONTROL
Ger mer kraft, högre vridmoment och effekt vid alla hastigheter. Vid 5 200 v/min aktiveras en kamaxelprofil med högre ventilhöjd som släpper in mer luft i förbränningskammaren, vilket ger högre motoreffekt. VTEC™ ger en längre och planare vridmomentprofil: optimalt för finjusterad, jämn motorgång. (BF100, BF150, BF225, BF250).

ECOMO – ECONOMY CONTROLLED MOTOR
Hondas egenutvecklade Lean Burn Control-teknik ECOmo gör att motorn kan köras på en magrare luft-/bränsleblandning. Sensorer mäter den exakta blandningen och säkerställer bästa möjliga bränsleekonomi vid marschfart. (BF40–BF250).

BLAST™ – BOOSTED LOW SPEED TORQUE
Hondas revolutionerande BLAST™-teknik (luft-/bränsleblandning och tändinställningar) höjer motorns vridmoment vid låga varvtal och snabb acceleration. Det bidrar till den fina holeshot-prestandan, vilket i sin tur gör att båten snabbare kommer upp i planing. (BF40–BF250).

PGM-FI
Denna teknik styr bränsle-tillförseln till motorn och innebär att motorn startar lättare samtidigt som den ger en direkt respons vid gaspådrag. Ger en överlägsen bränsleekonomi. (BF40–BF250).

NMEA2000®
BF40–BF250 är NMEA2000®-kompatibla, vilket betyder att de lätt kan anslutas till annan NMEA2000®-elektronik som fisklokaliserings-utrustning och sjökorts-plottrar som är tillgänglig via CANbus-nätverks-teknik. (BF40–BF250).

TROLLINGKONTROLL
Trollingkontrollen gör det lättare att reglera låg hastighet och är idealisk vid fiske och långsam manövrering. Motorhastigheten kan regleras i steg om 50 v/min från tomgångshastighet till 1000 v/min respektive 1100 v/min (beroende på modell). Tillbehör på BF40–BF150.

iST
Ett intelligent motorstyrsystem för att gasa och växla smidigt.

MOTORSKYDD OCH SÄKERHET
Hondas varningssystem övervakar viktiga motorfunktioner som överhettning, lågt oljetryck, bränsleinsprutning och laddning och varnar för avvikande driftsförhållanden (BF40–BF250). På modeller utan PGM-FI (fjärreglagetyp) övervakar varningssystemet överhettning och lågt oljetryck (BF8–BF30).

HONDAS EXKLUSIVA ROSTSKYDD
Hondas snygga och effektfulla silvermetalliclack fyller inte bara en estetisk funktion. Alla Honda-motorer lackeras i fyra steg för att ge ett bra skydd vid krävande förhållanden.

DIREKTLUFTSINTAG
Denna nya, dynamiska designfunktion på BF250 gör att uteluften sugs direkt in i motorn. På så sätt förhindrar man att lufttemperaturen stiger, vilket är något som är förknippat med vissa traditionella luftintagssystem. Detta gör i sin tur att motorn utvecklar högre effekt.

Din Honda-garanti

Vi tillverkar gedigna, effektiva, högpresterande 4-takts utombordsmotorer enligt högsta standard. Och vi backar upp dem.

Är utombordaren köpt i Sverige så ger vi dig som Honda Marine kund fem års garanti för privat bruk samt tre års garanti för yrkesmässigt bruk*. Förutsatt att service-schemat följs.

PRIVAT BRUK

5
ÅRS GARANTI

HONDA MARINE

YRKESMÄSSIGT BRUK

3
ÅRS GARANTI

HONDA MARINE

**Garantitid för yrkes-mässigt bruk BF 40–250: 3 år eller 1500 h. BF 2.3–30: 1 år.*

Micore 480sc Offshore

Längd: 480 cm, bredd: 204 cm, vikt 400 kg, rek hk: 40-80, max antal pers: 5

Honda BF50

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång 850	2,2	0,7	0,32
1000	2,8	1	0,35
1500	4,2	1,65	0,39
2000	5,2	2,5	0,48
2500	5,9	3,35	0,57
3000	6,5	5,25	0,8

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	7,8	7,65	0,98
4000	17,7	6,45	0,36
4500	22,3	7,95	0,35
5000	25,4	10,65	0,42
5500	28,5	14,7	0,51
Max 6000	31,4	18,6	0,59

Testfakta	
Propeller	11x15” Trebladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+14
Temp (vatten)	+12
Testdatum	29/9/15
Testplats	Vänern/Spiken

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	808
Max effekt, hk (KW)	50 (36,8)
Bränslesystem	Programmerad bränsleinsprutning
Rigglängd/Monteringshöjd	Lång/2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	98 (L)

Micore 480sc Offshore

Längd: 480 cm, bredd: 204 cm, vikt 400 kg, rek hk: 30-80, max antal pers: 5

Honda BF60

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång 850	2,6	0,75	0,29
1000	3	1,05	0,35
1500	4,3	1,8	0,42
2000	5,4	2,85	0,53
2500	6	3,6	0,6
3000	7,5	6,15	0,82

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	13	7,2	0,55
4000	18,5	8,1	0,44
4500	22	9,95	0,45
5000	26	13,2	0,51
5500	29	17,85	0,62
Max 6000	33	21	0,64

Testfakta	
Propeller	11x15” Trebladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+9
Temp (vatten)	+9
Testdatum	27/9 -13
Testplats	Norra Vättern

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	998
Max effekt, hk (KW)	60 (44,1)
Bränslesystem	Programmerad bränsleinsprutning
Rigglängd	Lång/2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	110

Micore 480sc Offshore

Längd: 480 cm, bredd: 204 cm, vikt 400 kg, rek hk: 40-80, max antal pers: 5

Honda BF80

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(750)	2	1	0,5
1000	2,9	1,55	0,53
1500	4,5	2,9	0,64
2000	5,5	5,2	0,94
2500	6,3	7,95	1,26
3000	15,1	7,35	0,48

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	21,1	9,75	0,46
4000	24,9	12	0,48
4500	28,6	17,75	0,62
5000	32	22,45	0,7
5500	35	29,25	0,83
Max 5900	37,3	33,9	0,91

Testfakta	
Propeller	13x19” Trebladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+14
Temp (vatten)	+12
Testdatum	29/9/15
Testplats	Vänern, Spiken

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 4 cylindrar
Cylindervolym cm^3	1496
Max effekt, hk (KW)	80 (58,8)
Bränslesystem	Programmerad bränsleinsprutning
Rigglängd/Monteringshöjd	Lång/2:a mont. hålet
Torrvikt, kg	165 (L)

Micore Xw50cc

Längd: 495 cm, bredd: 201 cm, vikt 530 kg, rek hk: 50-80, max antal pers: 5

Honda BF60

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (850)	2,1	0,9	0,43
1000	2,4	1,1	0,45
1500	3,7	1,9	0,51
2000	4,8	2,65	0,55
2500	5,5	3,4	0,62
3000	6,2	5,15	0,83

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	7	7,65	1,09
4000	14,9	7,95	0,53
4500	20,1	9,35	0,47
5000	23,2	12,75	0,55
5500	26,4	17,65	0,67
Max 6250	31,3	22,35	0,71

Testfakta	
Propeller	4 blad 10 1/2X14" aluminium
Temp (luft)	10 grader
Temp (vatten)	8 grader
Testdatum	220503
Testplats	Vänern, Spiken

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	998cc
Max effekt, hk (KW)	60 (44,1)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Monteringshöjd	Lång/2:a monterings-hålet
Torrvikt, kg	110kg (L)

Micore 51cc

Längd: 495 cm, bredd: 201 cm, vikt 530 kg, rek hk: 50–80, max antal pers: 5

Honda BF60

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (850)	2,1	0,75	0,36
1000	2,6	0,95	0,36
1500	3,9	1,8	0,46
2000	5,1	2,65	0,52
2500	5,9	3,45	0,58
3000	6,5	5,25	0,8

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	7,7	8,1	1,05
4000	17,8	7,95	0,45
4500	21,5	9,6	0,45
5000	25,1	13,65	0,54
5500	28,2	16,65	0,59
6000	31	21	0,68
Max 6250	33	24,25	0,73

Testfakta	
Propeller	3 blad 11X15" aluminium
Temp. luft	8 grader
Temp. vatten	10 grader
Testdatum	231018
Testplats	Vänern, Spiken

Motorfakta	
Motortyp	OHC – 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	998cc
Max effekt, hk (KW)	60 (44,1)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Mont.höjd	Lång/2:a monteringshålet
Torrvikt, kg	110kg (L)

Micore Xw53cc

Längd: 530 cm, bredd: 218 cm, vikt 650 kg, rek hk: 60-100, max antal pers: 6

Honda BF60

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2,1	0,8	0,38
1000	2,6	1,1	0,41
1500	3,9	1,9	0,49
2000	5,1	2,9	0,56
2500	6	3,5	0,58
3000	6,6	5,6	0,85

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	8,3	7,8	0,94
4000	16	8,2	0,52
4500	20,8	10,6	0,51
5000	24	13,8	0,58
5500	26,8	17,8	0,67
Max 5950	29,7	20,7	0,7

Testfakta	
Propeller	3 blad 11X15" aluminium
Temp (luft)	16 grader
Temp (vatten)	11 grader
Testdatum	180918
Testplats	Vänern, Spiken

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	998cc
Max effekt, hk (KW)	60 (44,1)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Monteringshöjd	Lång/2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	110kg (L)

Micore Xw53cc

Längd: 530 cm, bredd: 218 cm, vikt 650 kg, rek hk: 60-100, max antal pers: 6

Honda BF100

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(750)	1,9	0,9	0,47
1000	3,2	1,5	0,47
1500	4,6	2,8	0,62
2000	5,5	5,5	1
2500	6,4	7,6	1,19
3000	7,6	10,5	1,37

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	18,4	11,2	0,61
4000	23,2	16	0,69
4500	27,7	19,3	0,7
5000	30,6	22,9	0,75
5500	33,6	29,7	0,88
Max 6050	35,8	36,6	1,02

Testfakta	
Propeller	3 blad 13x19" aluminium
Temp (luft)	16 grader
Temp (vatten)	11 grader
Testdatum	180918
Testplats	Vänern, Spiken

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 4 cylindrar
Cylindervolym cm^3	1496cc
Max effekt, hk (KW)	100 (73,6)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Monteringshöjd	Lång/2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	166kg (L)

Micore 550cc Classic

Längd: 550 cm, bredd: 210 cm, vikt 500 kg, rek hk: 50-100, max antal pers: 6

Honda BF60

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
4000	19,5	8,77	0,45
4500	21,4	13,05	0,61
5000	24,7	17,04	0,69
5500	28	20,16	0,72
Max 5900	30	23,7	0,79

Testfakta	
Propeller	11x15” Trebladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+10
Temp (vatten)	+6
Testdatum	2010
Testplats	Lysekil

Motorfakta	
Motortyp	SOHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	998
Max effekt, hk (KW)	60 (44,1)
Bränslesystem	Elektronisk bränsle-insprutning
Rigglängd	Lång
Torrvikt, kg	119

Micore 550cc Classic

Längd: 550 cm, bredd: 210 cm, vikt 500 kg, rek hk: 50-100, max antal pers: 6

Honda BF100

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(750)	2	1	0,5
1000	3,2	1,57	0,49
1500	4,7	2,85	0,6
2000	5,8	5,7	0,98
2500	6,8	8	1,17
3000	14	8,1	0,58

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	19,6	10,1	0,51
4000	24,2	15,3	0,63
4500	28	18,6	0,66
5000	31,3	21,9	0,7
5500	35	27,9	0,79
Max 6050	38,5	38,1	0,99

Testfakta	
Propeller	13x19” Trebladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+14
Temp (vatten)	+12
Testdatum	30/9/15
Testplats	Vänern, Spiken

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 4 cylindrar, VTEC
Cylindervolym cm^3	1496
Max effekt, hk (KW)	100 (73,6)
Bränslesystem	Programmerad bränsleinsprutning
Rigglängd/Monteringshöjd	Lång/2:a mont. hålet
Torrvikt, kg	166 (L)

Micore Xw57sc

Längd: 570 cm, bredd: 220 cm, vikt 650 kg, rek hk: 100-150, max antal pers: 6

Honda BF100

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (750)	2,2	0,9	0,41
1000	3,4	1,6	0,47
1500	4,8	2,75	0,58
2000	6	5,05	0,84
2500	6,8	7,55	1,11
3000	9,9	8,9	0,9

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	15,7	11,4	0,73
4000	20,6	15,9	0,77
4500	24,3	17,85	0,74
5000	27,6	22,2	0,8
5500	30,8	28,8	0,94
Max 6150	34	37,8	1,11

Testfakta	
Propeller	3 blad 13 1/4X18" aluminium
Temp. luft	10 grader
Temp. vatten	8 grader
Testdatum	200513
Testplats	Vänern, Spiken

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 4 cylindrar VTEC
Cylindervolym cm3	1496
Max effekt, hk (KW)	100 (73,6)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Mont.höjd	Lång/2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	166kg (L)

Micore Xw57sc

Längd: 570 cm, bredd: 220 cm, vikt 650 kg, rek hk: 100-150, max antal pers: 6

Honda BF115

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (750)	2,6	1,1	0,43
1000	3,8	2,1	0,56
1500	5,3	3,9	0,74
2000	6,5	5,4	0,83
2500	9,2	8,35	0,91
3000	16,3	10,3	0,63

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	21,5	13,05	0,61
4000	25,8	17,7	0,69
4500	29,4	23,05	0,78
5000	33,4	31,3	0,94
5500	37,1	38,6	1,04
Max 5800	38,3	39,85	1,04

Testfakta	
Propeller	3 blad 14 3/4X19" aluminium
Temp. luft	10 grader
Temp. vatten	8 grader
Testdatum	200514
Testplats	Vänern, Spiken

Motorfakta	
Motortyp	DOHC - 4 cylindrar
Cylindervolym cm^3	2354
Max effekt, hk (KW)	115 (84,6)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Mont.höjd	Lång/2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	214kg (L)

Micore Xw57sc

Längd: 570 cm, bredd: 220 cm, vikt 650 kg, rek hk: 100-150, max antal pers: 6

Honda BF150

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (750)	2,6	1,3	0,5
1000	3,9	2,2	0,56
1500	5,7	4,05	0,72
2000	6,6	5,95	0,9
2500	11	9,45	0,86
3000	18,7	10,65	0,57

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	23,6	14,4	0,61
4000	28,2	19,35	0,69
4500	32,7	24,5	0,75
5000	37,1	34,35	0,93
5500	41,5	44,25	1,07
6000	44,8	48,75	1,09
Max 6200	46	53,55	1,16

Testfakta	
Propeller	3 blad 14 1/2X21" HR, Rostfri propeller
Temp. luft	12 grader
Temp. vatten	10 grader
Testdatum	190514
Testplats	Vänern, Spiken

Motorfakta	
Motortyp	DOHC - 4 cylindrar (VTEC)
Cylindervolym cm3	2354cc
Max effekt, hk (KW)	150 (110,3)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Mont.höjd	Lång/4:e mont. hålet
Torrvikt, kg	214kg (L)

Micore 58br

Längd: 570 cm, bredd: 220 cm, vikt 830 kg, rek hk: 100-150, max antal pers: 6

Honda BF115

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (750)	2,3	1,2	0,52
1000	3,4	1,9	0,48
1500	5,1	3,6	0,7
2000	6,3	6	0,95
2500	7,3	8,6	1,18
3000	12,6	11,7	0,92

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	19,3	14,4	0,75
4000	23,7	17,4	0,73
4500	27,5	23,4	0,85
5000	31	32,1	1,03
5500	34,2	39,3	1,15
Max 5750	35,7	42	1,18

Testfakta	
Propeller	3 blad 15X17" aluminium
Temp. luft	19 grader
Temp. vatten	18 grader
Testdatum	230816
Testplats	Vänern, Spiken

Motorfakta	
Motortyp	DOHC - 4 cylindrar
Cylindervolym cm^3	2354cc
Max effekt, hk (KW)	115 (84,6)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Mont.höjd	Lång/2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	218kg (L)

Micore 58br

Längd: 570 cm, bredd: 220 cm, vikt 830 kg, rek hk: 100–150, max antal pers: 6

Honda BF150

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (750)	2,3	1,2	0,52
1000	3,7	2,1	0,57
1500	5,4	3,75	0,69
2000	6,6	5,7	0,86
2500	8,2	9,9	1,21
3000	15,5	11,35	0,73

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	22,1	14,85	0,67
4000	27,1	19,75	0,73
4500	30,8	25,9	0,84
5000	34,4	37,35	1,08
5500	38,4	44,2	1,15
Max 6000	42,4	52,2	1,23

Testfakta	
Propeller	3 blad 14 3/4X19" HR Rostfri
Temp. luft	18 grader
Temp. vatten	17 grader
Testdatum	230815
Testplats	Vänern, Spiken

Motorfakta	
Motortyp	DOHC - 4 cylindrar (VTEC)
Cylindervolym cm^3	2354cc
Max effekt, hk (KW)	150 (110,3)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Mont.höjd	Lång/2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	218 kg (L)

Micore 58sc

Längd: 570 cm, bredd: 220 cm, vikt 800 kg, rek hk: 100–150, max antal pers: 6

Honda BF150

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (750)	2,4	1,2	0,5
1000	3,8	1,8	0,47
1500	5,4	3,6	0,66
2000	6,6	5,9	0,89
2500	8,6	10,2	1,18
3000	15,9	11,7	0,74

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	21,9	15	0,68
4000	26,9	20,4	0,76
4500	31,3	25,2	0,81
5000	35	37,5	1,07
5500	38,5	43,5	1,13
Max 6000	42,8	52,2	1,22

Testfakta	
Propeller	3 blad 14 3/4X19" HR Rostfri
Temp. luft	18 grader
Temp. vatten	17 grader
Testdatum	230815
Testplats	Vänern, Spiken

Motorfakta	
Motortyp	DOHC - 4 cylindrar (VTEC)
Cylindervolym cm^3	2354cc
Max effekt, hk (KW)	150 (110,3)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Mont.höjd	Lång/2:a mont. hålet
Torrvikt, kg	218 kg (L)

Micore Xw63cc

Längd: 645 cm, bredd: 240 cm, vikt 870 kg, rek hk: 115-200, max antal pers: 6

Honda BF115

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (750)	2,7	1,2	0,45
1000	3,8	1,9	0,5
1500	5,5	3,6	0,66
2000	6,7	5,1	0,76
2500	8,4	7,65	0,91
3000	12,8	10,5	0,82

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	18,5	12,9	0,7
4000	22,6	16,2	0,72
4500	26,4	20,85	0,79
5000	30,1	26,1	0,87
5500	32,9	33,9	1,03
Max 6000	36,1	40,2	1,11

Testfakta	
Propeller	4 blad 14 1/2X17" aluminium
Temp. luft	10 grader
Temp. vatten	8 grader
Testdatum	200513
Testplats	Vänern, Spiken

Motorfakta	
Motortyp	DOHC - 4 cylindrar
Cylindervolym cm^3	2354
Max effekt, hk (KW)	115 (84,6)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Mont.höjd	Lång/2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	214kg (L)

Micore Xw63cc

Längd: 645 cm, bredd: 240 cm, vikt 870 kg, rek hk: 115-200, max antal pers: 6

Honda BF135

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (750)	2,7	1,3	0,48
1000	4,1	2,1	0,51
1500	5,7	3,7	0,65
2000	6,9	5,4	0,79
2500	9,5	8,15	0,86
3000	16,1	10,35	0,65

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	20	12,75	0,64
4000	24,9	16,8	0,68
4500	28,9	22,3	0,77
5000	32,6	26,7	0,82
5500	36,4	39,5	1,09
Max 6000	40	46,5	1,16

Testfakta	
Propeller	3 blad 14 3/4X19" aluminium
Temp. luft	10 grader
Temp. vatten	8 grader
Testdatum	200513
Testplats	Vänern, Spiken

Motorfakta	
Motortyp	DOHC - 4 cylindrar
Cylindervolym cm^3	2354
Max effekt, hk (KW)	135 (99,3)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Mont.höjd	Lång/4:e mont.hålet
Torrvikt, kg	214kg (L)

Micore Xw63br

Längd: 645 cm, bredd: 240 cm, vikt 950-1000 kg, rek hk: 115-200, max antal pers: 6

Honda BF150

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (750)	2,5	1,35	0,53
1000	4	2,45	0,61
1500	5,6	4,2	0,75
2000	6,8	5,85	0,87
2500	9	9,9	1,11
3000	14,7	12,35	0,84

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	20	15,75	0,79
4000	24,8	21,45	0,87
4500	29	26,85	0,92
5000	33,8	39	1,16
5500	37,8	45,9	1,22
Max 6000	40,6	52,5	1,29

Testfakta	
Propeller	3 blad 14 3/4X19" HR Rostfri
Temp. luft	12 grader
Temp. vatten	8 grader
Testdatum	220504
Testplats	Vänern, Spiken

Motorfakta	
Motortyp	DOHC - 4 cylindrar (VTEC)
Cylindervolym cm^3	2354cc
Max effekt, hk (KW)	150 (110,3)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Mont.höjd	Lång/2:a montering-shålet
Torrvikt, kg	214kg (L)

Micore Xw63br

Längd: 645 cm, bredd: 240 cm, vikt 950-1000 kg, rek hk: 115-200, max antal pers: 6

Honda BF200

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (650)	2,8	1,6	0,57
1000	4,2	2,95	0,71
1500	5,8	5,7	0,98
2000	7,1	8,2	1,16
2500	11,4	13,95	1,22
3000	20,5	17,7	0,86

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	26,1	24,8	0,95
4000	30,5	30,2	0,99
4500	36	39	1,08
5000	40,2	52,4	1,3
5500	44,7	64	1,43
Max 6000	46,4	67,15	1,45

Testfakta	
Propeller	3 blad 14 1/2X21" HR Rostfri
Temp. luft	13 grader
Temp. vatten	13 grader
Testdatum	201006
Testplats	Vänern, Spiken

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 6 cylindrar
Cylindervolym cm^3	3583
Max effekt, hk (KW)	200 (147,1)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Mont.höjd	Lång/3:e mont.hålet
Torrvikt, kg	272kg (L)

Micore 65cc

Längd: 645 cm, bredd: 240 cm, vikt 940 kg, rek hk: 115–200, max antal pers: 6

Honda BF150

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (750)	2,6	1,35	0,52
1000	4,1	2,2	0,53
1500	5,8	3,6	0,62
2000	6,8	6	0,88
2500	10,2	9,45	0,93
3000	15,1	12,2	0,81

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	20,1	15,45	0,77
4000	25	19,65	0,78
4500	29,4	25,3	0,86
5000	33,5	39,45	1,18
5500	37,1	45,3	1,22
Max 6000	41,4	52,8	1,28

Testfakta	
Propeller	3 blad 14 3/4X19" HR Rostfri
Temp. luft	10 grader
Temp. vatten	7 grader
Testdatum	231018
Testplats	Vänern, Spiken

Motorfakta	
Motortyp	DOHC - 4 cylindrar (VTEC)
Cylindervolym cm^3	2354cc
Max effekt, hk (KW)	150 (110,3)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Mont.höjd	Xtra lång/2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	221kg (X)

Micore 65cc

Längd: 645 cm, bredd: 240 cm, vikt 940 kg, rek hk: 115–200, max antal pers: 6

Honda BF200

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (650)	2,6	1,7	0,64
1000	4,1	3,2	0,78
1500	5,7	5,75	1,01
2000	6,8	7,9	1,15
2500	10,5	13,2	1,26
3000	18,9	18,1	0,96

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	24	24,45	1,02
4000	28,8	32,35	1,12
4500	32,9	40,15	1,22
5000	37,4	52,3	1,4
5500	41,2	61,55	1,49
Max 5950	44	66,7	1,51

Testfakta	
Propeller	3 blad 14 3/4X19" HR Rostfri
Temp. luft	19 grader
Temp. vatten	18 grader
Testdatum	230816
Testplats	Vänern, Spiken

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 6 cylindrar
Cylindervolym cm^3	3583cc
Max effekt, hk (KW)	200 (147,1)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Mont.höjd	Xtra lång/2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	287kg (X)

HONDA
V8
V8

Arronet 24 5 Surprise H

Längd: 747,5 cm, bredd: 240 cm, vikt 1650 kg, rek hk: 175-300, max antal pers: 6

Honda BF250

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (650)	2,5	1,8	0,71
1000	4,2	3,45	0,83
1500	5,7	5,75	1
2000	7,2	8,1	1,12
2500	9,6	13,15	1,37
3000	15	18,3	1,22
3500	21,7	22,75	1,05

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
4000	27	31,2	1,15
4500	31,5	39,6	1,26
5000	35,9	54,2	1,51
5500	39,8	68,1	1,71
Max 5900	42,6	87,8	2,06

Testfakta	
Propeller	15 1/4x19” rostfri 3-bladig stålpropeller
Temp (luft)	+9
Temp (vatten)	+8
Testdatum	25/10/16
Testplats	Nacka Strand

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 6 cylindrar, VTEC
Cylindervolym cm^3	3583
Max effekt, hk (KW)	250 (183,9)
Bränslesystem	Programmerad bränsleinsprutning
Rigglängd	Extra lång
Torrvikt, kg	278 (XU)

HONDA MARINE

NYA SPORTY WHITE HONDAMODELLER

MED RACING-LOOK

Upptäck vår special edition utombordsmotorer inspirerade av Honda Racing. Modellerna erbjuder VTEC™ och PGM-FI teknologi för omedelbar acceleration. ECOmo för bättre bränsleeffektivitet och Honda iST för exakt motorrespons.

Läs mer:
honda.se/marine

ENGINEERING FOR *Life*

Gemi 530cc

Längd: 530 cm, bredd: 200 cm, vikt 450 kg, rek hk: 30-100, max antal pers: 5

Honda BF60

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång 850	2,2	0,9	0,41
1000	2,5	1,1	0,44
1500	3,8	1,8	0,47
2000	5	2,55	0,52
2500	5,7	3,45	0,6
3000	6,5	5,6	0,85

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	9,1	7,5	0,82
4000	17	7,8	0,46
4500	20,9	9,6	0,46
5000	24,1	13,95	0,58
5500	26,9	18,3	0,68
Max 5950	29,2	21,1	0,72

Testfakta	
Propeller	3 blad 11x15" aluminium
Temp (luft)	16 grader
Temp (vatten)	14 grader
Testdatum	170928
Testplats	Sthlm Skärgård

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	998cc
Max effekt, hk (KW)	60 (44,1)
Bränslesystem	Progr. bränsleinspr.
Rigglängd	Lång, 2:a monteringshålet
Torrvikt, kg	110 kg (L)

Gemi 630cc

Längd: 630 cm, bredd: 225 cm, vikt 850 kg, rek hk: 60-150, max antal pers: 7

Honda BF100

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (750)	1,9	1	0,54
1000	3	1,45	0,47
1500	4,5	2,7	0,61
2000	5,9	5,25	0,89
2500	7,3	7,3	1
3000	11	8,05	0,73

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	16,7	10,5	0,63
4000	20,4	16,15	0,79
4500	23,6	19,05	0,81
5000	26,6	24,85	0,93
5500	29,2	31,35	1,07
Max 5900	31,2	36,6	1,17

Testfakta	
Propeller	3 blad 13 1/4X17" aluminium
Temp. luft	3 grader
Temp. vatten	8 grader
Testdatum	191210
Testplats	Öresund, Skovshoved

OBS! Bottenmålad testbåt.

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 4 cylindrar
Cylindervolym cm3	1496cc
Max effekt, hk (KW)	100 (73,6)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd	Lång, 2:a mont. hålet
Torrvikt, kg	166kg (L)

Linder Fishing 410

Längd: 403 cm, bredd: 156 cm, vikt 75 kg, max hk: 3,5, max antal pers: 3

Honda BF2,3

Testresultat 1 person	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång (2000)	Centrifugal-koppling
3000	3
4000	4
Max 5600	4,8

Testresultat 1 person med rorkultsförlängare	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång (2000)	Centrifugal-koppling
3000	4
4000	4,7
Max 6000	6,6

Testresultat 2 personer	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång (2000)	Centrifugal-koppling
3000	2,6
4000	4,4
Max 5600	5,3

Testfakta	
Propeller	3 blad 7 1/4X4 3/4" plast
Temp. Luft/vatten	18 grader/14 grader
Testdatum	200528
Testplats	Mörrumsån, Ryd
Trimvinkel	2:a hålet (1:a hål=helt nertrimmad)
Motor Mont.höjd	+ - 0mm

Motorfakta	
Motortyp	OHV - 1 cylinder, centrifugalkoppling
Cylindervolym cm^3	57
Max effekt, hk (KW)	2,3 (1,7)
Bränslesystem	Förgasare 1st
Rigglängd	Kort
Torrvikt, kg	13,5kg (S)

Linder Fishing 440

Längd: 431 cm, bredd: 164 cm, vikt 94 kg, rek hk: 2,5-5, max antal pers: 4

Honda BF5

Testresultat 1 person	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång (1550)	2,1
2000	3,2
3000	4,3
4000	5
Max 4700	6

Testresultat 1 person med rorkultsförlängare	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång (1550)	3,1
2000	3,9
3000	5
4000	6,6
5000	9,3
Max 5300	10,2

Testresultat 2 personer	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång (1550)	2,7
2000	3,6
3000	4,8
4000	5,6
5000	8,1
Max 5150	8,6

Testfakta	
Propeller	3 blad 7 7/8X6 3/4" aluminium
Temp. Luft/vatten	18 grader/14 grader
Testdatum	200528
Testplats	Mörrumsån, Ryd
Trimvinkel	2:a hålet (1:a hål=helt nertrimmad)
Motor Mont.höjd	+ - 0mm

Motorfakta	
Motortyp	1 cylinder
Cylindervolym cm^3	127
Max effekt, hk (KW)	5 (3,7)
Bränslesystem	Förgasare 1st
Rigglängd	Kort
Torrvikt, kg	27kg (S)

Linder Sportsman 355

Längd: 355 cm, bredd: 146 cm, vikt 84 kg, rek hk: 6-8, max antal pers: 3

Honda BF8 (rorkult)

Testresultat 1 person	
Tomgång (900)	1,4
1000	1,8
1500	2,6
2000	3,2
2500	3,8
3000	4,7
3500	5
4000	5,4
4500	12,1
5000	14,3
5500	16,2
Max 5850	17,5

Testresultat 2 personer	
Tomgång (900)	1,7
1000	1,9
1500	2,6
2000	3,6
2500	4
3000	4,7
3500	5,2
4000	5,9
4500	11,5
5000	13,2
Max 5650	16

Testfakta	
Propeller	4 blad 9 1/4X8" aluminium
Temp. Luft/vatten	18 grader/14 grader
Testdatum	200528
Testplats	Mörrumsån, Ryd
Trimvinkel	3:e hålet (1:a hål=helt nertrimmad)
Motor Mont.höjd	+ 20mm

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 2 cylindrar
Cylindervolym cm^3	222
Max effekt, hk (KW)	8 (5,9)
Bränslesystem	Förgasare 1st
Rigglängd	Kort
Torrvikt, kg	42 kg (S)

Linder Sportsman 400 (rorkult)

Längd: 401 cm, bredd: 164 cm, vikt 125 kg, max hk: 20, max antal pers: 4

Honda BF10

Testresultat 2 personer	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång (900)	1,3
1000	2
1500	2,6
2000	3,4
2500	4
3000	4,6

Varv/minut	Fart i knop
3500	5,1
4000	5,7
4500	8,9
5000	11,5
5500	13,8
Max 5650	14,5

Testfakta	
Propeller	4 blad 9 1/4X8" aluminium
Temp. Luft/vatten	25 grader/23 grader
Testdatum	200819
Testplats	Tingsryd
Trimvinkel	2:a hålet (1:a hål=helt nertrimmad)
Motor Mont.höjd	+ 25mm

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 2 cylindrar
Cylindervolym cm3	222
Max effekt, hk (KW)	10 (7,4)
Bränslesystem	Förgasare 1st
Rigglängd	Lång
Torrvikt, kg	44,5kg (L)

Linder Sportsman 400 (rorkult)

Längd: 401 cm, bredd: 164 cm, vikt 125 kg, max hk: 20, max antal pers: 4

Honda BF15

Testresultat 2 personer	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång (900)	1,9
1000	2,2
1500	3,4
2000	4,2
2500	4,9
3000	5,7

Varv/minut	Fart i knop
3500	8,5
4000	12,1
4500	15,7
5000	18,7
Max 5400	20,8

Testfakta	
Propeller	4 blad 9 1/4X10" aluminium
Temp. Luft/vatten	25 grader/23 grader
Testdatum	200819
Testplats	Tingsryd
Trimvinkel	2:a hålet (1:a hål=helt nertrimmad)
Motor Mont.höjd	+ 25mm

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 2 cylindrar
Cylindervolym cm^3	350
Max effekt, hk (KW)	15 (11)
Bränslesystem	Förgasare 1st
Rigglängd	Lång
Torrvikt, kg	49,5kg (L)

Linder Sportsman 400 (rorkult)

Längd: 401 cm, bredd: 164 cm, vikt 125 kg, max hk: 20, max antal pers: 4

Honda BF20

Testresultat 2 personer	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång (900)	1,7
1000	2,2
1500	3,1
2000	4
2500	4,7
3000	5,3

Varv/minut	Fart i knop
3500	6
4000	9,1
4500	16,3
5000	19
5500	21,2
Max 6100	24

Testfakta	
Propeller	4 blad 9 1/4X10" aluminium
Temp. Luft/vatten	25 grader/23 grader
Testdatum	200819
Testplats	Tingsryd
Trimvinkel	2:a hålet (1:a hål=helt nertrimmad)
Motor Mont.höjd	+ 20mm

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 2 cylindrar
Cylindervolym cm^3	350
Max effekt, hk (KW)	20 (14,7)
Bränslesystem	Förgasare 1st
Rigglängd	Lång
Torrvikt, kg	49,5kg (L)

Linder Sportsman 400 (styrpulpet)

Längd: 401 cm, bredd: 164 cm, vikt 139 kg, rek hk: 15-20, max antal pers: 4

Honda BF15

Testresultat 2 personer			
		Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
2700	5,9	3,2	0,54
3700	8	4	0,5
4700	15,5	4,6	0,29
5700	21,5	5,3	0,24

Testresultat 3 personer			
		Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
2000	4,5	3	0,66
3000	6,5	4	0,61
4000	9	4,7	0,52
5000	15,2	5,6	0,37

Testfakta	
Propeller	9-1/4x10” fyrbladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+17
Temp (vatten)	+10
Testdatum	2005
Testplats	Tingsryd

Motorfakta	
Motortyp	SOHC - 2 cylindrar
Cylindervolym cm^3	350
Max effekt, hk (KW)	15 (11,0)
Bränslesystem	En förgasare med acceleratorpump
Rigglängd	Lång
Torrvikt, kg	49,5

Linder Sportsman 400 (styrpulpet)

Längd: 401 cm, bredd: 164 cm, vikt 139 kg, rek hk: 15-20, max antal pers: 4

Honda BF20

Testresultat 2 personer			
		Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
4000	-	-	-
4500	15,5	3,8	0,24
5000	18,6	4,9	0,26
5500	-	-	-
Max 5800	22	5,7	0,25

Testresultat 4 personer			
		Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
4000	-	-	-
4500	12,7	4	0,31
5000	16,5	4,2	0,24
Max 5600	20,6	6,7	0,32

Testfakta	
Propeller	9-1/4x10” fyrbladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+1
Temp (vatten)	+6
Testdatum	11/4/2009
Testplats	Tingsryd

Motorfakta	
Motortyp	SOHC - 2 cylindrar
Cylindervolym cm^3	350
Max effekt, hk (KW)	20 (14,7)
Bränslesystem	En förgasare med acceleratorpump
Rigglängd	Lång
Torrvikt, kg	49,5

Linder Sportsman 445 Basic

Längd: 451 cm, bredd: 175 cm, vikt 189 kg, rek hk: 10-20, max antal pers: 4

Honda BF20

Testresultat 2 pers	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång (900)	1,8
1000	2,3
1500	3,2
2000	4,3
2500	5
3000	5,5

Varv/minut	Fart i knop
3500	6,7
4000	9,4
4500	15,2
5000	18,5
5500	20,7
Max 6000	22,8

Testfakta	
Propeller	4 blad 9 1/4X10" aluminium
Temp. Luft/vatten	25 grader/23 grader
Testdatum	200819
Testplats	Tingsryd
Trimvinkel	2:a hålet (1:a hål=helt nertrimmad)
Motor Mont.höjd	+ 25mm

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 2 cylindrar
Cylindervolym cm^3	350
Max effekt, hk (KW)	20 (14,7)
Bränslesystem	Förgasare 1st
Rigglängd	Lång
Torrvikt, kg	49,5kg (L)

Linder Sportsman 445 Max

Längd: 451 cm, bredd: 175 cm, vikt 227 kg, rek hk: 20-30, max antal pers: 4

Honda BF30

Testresultat 2 pers	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång (950)	2,1
1000	2,4
1500	3,1
2000	3,8
2500	4,5
3000	4,9

Varv/minut	Fart i knop
3500	5,5
4000	6,2
4500	9,1
5000	16,9
5500	19,9
6000	22,7
Max 6200	25,4

Testfakta	
Propeller	3 blad 9 1/4X12" aluminium
Temp (luft)	4 grader
Temp (vatten)	3 grader
Testdatum	191219
Testplats	Tingsryd

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	552cc
Max effekt, hk (KW)	30 (22,1)
Bränslesystem	Förgasare (3st)
Rigglängd	Lång/3:e mont. hålet
Torrvikt, kg	79,5kg (L)

Linder Arkip 460

Längd: 460 cm, bredd: 185 cm, vikt 292 kg, rek hk: 30-50, max antal pers: 5

Honda BF40

Testresultat 2 personer			
		Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (850)	1,9	0,75	0,4
1000	2,6	1,1	0,42
1500	3,8	1,75	0,46
2000	4,8	2,55	0,53
2500	5,7	3,8	0,67
3000	6,6	5,1	0,77

		Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	15,4	5,7	0,37
4000	19,9	6,5	0,33
4500	23,3	7,4	0,32
5000	26	10,55	0,41
5500	28,2	14,1	0,5
Max 6000	29,1	14,4	0,49

Testfakta	
Propeller	3 blad 11 1/8X14" aluminium
Temp. luft	25 grader
Temp. vatten	23 grader
Testdatum	200818
Testplats	Tingsryd

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	808cc
Max effekt, hk (KW)	40 (29,4)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Mont.höjd	Lång/2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	98kg (L)

Linder Arkip 460

Längd: 460 cm, bredd: 185 cm, vikt 292 kg, rek hk: 30-50, max antal pers: 5

Honda BF50

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2	0,8	0,39
1000	2,5	1,05	0,43
1500	3,9	1,8	0,47
2000	5	2,65	0,53
2500	5,8	3,85	0,66
3000	7,2	5,25	0,73

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	16,9	5,95	0,35
4000	21	6,85	0,33
4500	24,1	7,7	0,32
5000	26,9	10,25	0,38
5500	29,4	14,25	0,49
Max 6100	32,9	18	0,55

Testfakta	
Propeller	3 blad 11X15" aluminium
Temp (luft)	4 grader
Temp (vatten)	3 grader
Testdatum	191219
Testplats	Tingsryd

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	808cc
Max effekt, hk (KW)	50 (36,8)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Mont.höjd	Lång/2:a mont. hålet
Torrvikt, kg	98kg (L)

Linder Arkip 530 BR

Längd: 530 cm, bredd: 214 cm, vikt 610 kg, rek hk: 70-100, max antal pers: 6

Honda BF100

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(750)	2,1	0,9	0,42
1000	3,1	1,4	0,46
1500	4,7	2,7	0,57
2000	5,9	5,4	0,92
2500	7,1	7,8	1,1
3000	13,2	8,1	0,61

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	18,6	10,8	0,58
4000	23,1	15,9	0,69
4500	26,6	18,5	0,7
5000	30,2	23,5	0,78
5500	34,2	28,3	0,83
Max 6050	37,95	37,2	0,98

Testfakta	
Propeller	3 blad 13x19" aluminium
Temp (luft)	13 grader
Temp (vatten)	13 grader
Testdatum	181004
Testplats	Tingsryd

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 4 cylindrar
Cylindervolym cm^3	1496cc
Max effekt, hk (KW)	100 (73,6)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Mont.höjd	Lång/3:e mont.hålet
Torrvikt, kg	166kg (L)

Din Honda-garanti

Vi tillverkar gedigna, effektiva, högpresterande 4-takts utombordsmotorer enligt högsta standard. Och vi backar upp dem.

Är utombordaren köpt i Sverige så ger vi dig som Honda Marine kund fem års garanti för privat bruk samt tre års garanti för yrkesmässigt bruk*. Förutsatt att serviceschemat följs.

PRIVAT BRUK

5
ÅRS GARANTI

HONDA MARINE

**Garantitid för yrkesmässigt bruk BF 40–250: 3 år eller 1500 h. BF 2.3–30: 1 år.*

YRKESMÄSSIGT BRUK

3
ÅRS GARANTI

HONDA MARINE

Silver Beaver BR

Längd: 480 cm, bredd: 195 cm, vikt 440 kg, rek hk: 40-50, max antal pers: 5

Honda BF50

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (850)	2,1	0,75	0,35
1000	3,2	1,05	0,32
1500	4	1,8	0,45
2000	5,1	2,55	0,5
2500	5,9	3,45	0,58
3000	7,3	5,1	0,69

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	10,5	6,75	0,64
4000	15,6	7,2	0,46
4500	19,5	9	0,46
5000	22,8	11,7	0,51
5500	26,1	14,4	0,55
Max 6000	28,6	18,15	0,63

Testfakta (utförts av Oy Brandt AB, Finland)	
Propeller	3 blad 11 1/8X14” aluminium
Testdatum	200319
Testplats	Finland

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	808cc
Max effekt, hk (KW)	50 (36,8)
Bränslesystem	Programmerad bränsleinsprutning
Rigglängd	Lång, 1:a mont.hålet
Torrvikt, kg	98kg (L)

Silver Fox BR

Längd: 495 cm, bredd: 195 cm, vikt 540 kg, rek hk: 40-60, max antal pers: 5

Honda BF60

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (850)	2,6	0,9	0,34
1000	3,2	1,2	0,38
1500	4,5	1,95	0,43
2000	5,5	2,85	0,52
2500	6,3	3,6	0,57
3000	8,1	5,4	0,66

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	12,6	6,9	0,55
4000	18,1	8,1	0,45
4500	21,6	9,9	0,46
5000	24,6	13,65	0,55
5500	27,4	17,4	0,64
Max 6000	29,7	21,25	0,72

Testfakta (utförts av Oy Brandt AB, Finland)	
Propeller	3 blad 11X15” aluminium
Testdatum	180822
Testplats	Finland

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	998cc
Max effekt, hk (KW)	60 (44,1)
Bränslesystem	Programmerad bränsleinsprutning
Rigglängd	Lång, 2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	110kg (L)

Silver Hawk BR

Längd: 570 cm, bredd: 213 cm, vikt 675 kg, rek hk: 60-100, max antal pers: 7

Honda BF100

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
tomgång(750)	2	0,9	0,45
1000	3,3	1,6	0,49
1500	4,9	2,7	0,56
2000	6,1	5,1	0,84
2500	7,1	7,9	1,11
3000	11,1	8,7	0,79

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	17,8	10,8	0,61
4000	22,3	15,6	0,7
4500	26,3	18,5	0,7
5000	30,2	23,4	0,78
5500	33,5	30,75	0,92
Max 6050	36,4	37,35	1,03

Testfakta	
Propeller	3 blad 13X19" aluminium
Temp. luft	10 grader
Temp. vatten	4 grader
Testdatum	190401
Testplats	Blekinge Skärgård

Motorfakta	
Motortyp	OHC – 4 cylindrar
Cylindervolym cm3	1496cc
Max effekt, hk (KW)	100 (73,6)
Bränslesystem	Prog bränsle inspr
Rigglängd	Lång, 3:e mont. hålet
Torrvikt, kg	166kg (L)

Silver Shark BRX/CCX

Längd: 585 cm, bredd: 224 cm, vikt 780/710 kg, rek hk: 80-140, max antal pers: 7

Honda BF135

Testresultat 2 personer			
		Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (750)	2,2	1,2	0,53
1000	3,7	2,05	0,55
1500	5,2	3,7	0,71
2000	6,4	5,35	0,83
2500	8,2	8,4	1,02
3000	15,8	10,65	0,67

		Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	21,1	13,45	0,64
4000	25,4	18,6	0,73
4500	29,2	24,45	0,84
5000	33,1	31,6	0,95
5500	36,7	42	1,14
Max 6000	40,1	46,5	1,16

Testfakta	
Propeller	14 3/4X19" Trebladig aluminiumpropeller
Temp. luft	12 grader
Temp. vatten	14 grader
Testdatum	211005
Testplats	Sthlm Skärgård

Motorfakta	
Motortyp	DOHC – 4 cylindrar
Cylindervolym cm^3	2354cc
Max effekt, hk (KW)	135 (99,3)
Bränslesystem	Programmerad bränsleinsprutning
Rigglängd	Extra lång, 1:a monteringshålet
Torrvikt, kg	217kg (XU)

Silver Eagle BR

Längd: 640 cm, bredd: 225 cm, vikt 880 kg, rek hk: 115-150, max antal pers: 8

Honda BF150

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (750)	2,7	1,2	0,44
1000	4	2,1	0,53
1500	5,5	3,45	0,63
2000	6,7	5,25	0,78
2500	8,2	9	1,1
3000	11,5	12,15	1,06

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	19,2	13,35	0,69
4000	23,9	17,4	0,73
4500	28,4	22,95	0,81
5000	32,2	32,7	1,01
5500	36,4	44,4	1,22
Max 5950	38,9	52,65	1,35

Testfakta (utförts av Oy Brandt AB, Finland)	
Propeller	3 blad 14 3/4X18" HR, Rostfri
Testdatum	160510
Testplats	Finland

Motorfakta	
Motortyp	DOHC - 4 cyl. VTEC
Cylindervolym cm3	2354cc
Max effekt, hk (KW)	150 (110,3)
Bränslesystem	Programmerad bränsleinsprutning
Rigglängd	Extra lång, 3:e mont.hålet
Torrvikt, kg	217kg (XU)

Silver Puma BRZ

Längd: 585 cm, bredd: 216 cm, vikt 750 kg, rek hk: 80-115, max antal pers: 6

Honda BF100

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (750)	2	1	0,5
1000	2,8	1,65	0,59
1500	4,5	3	0,67
2000	5,7	5,7	1
2500	6,5	7,8	1,19
3000	8,6	10,3	1,2

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	16,2	12,15	0,75
4000	21	16,35	0,78
4500	25	18,6	0,74
5000	28,5	22,55	0,79
5500	31,5	29,25	0,93
Max 6100	34,8	38	1,09

Testfakta	
Propeller	13 1/4X18" Trebladig aluminiumpropeller
Temp. luft	12 grader
Temp. vatten	14 grader
Testdatum	211005
Testplats	Sthlm Skärgård

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 4 cyl, VTEC
Cylindervolym cm^3	1496cc
Max effekt, hk (KW)	100 (73,6)
Bränslesystem	Programmerad bränsleinsprutning
Rigglängd	Lång/1:a mont.hålet
Torrvikt, kg	166kg (L)

Silver Tiger DCZ

Längd: 606 cm, bredd: 236 cm, vikt 1150 kg, rek hk: 115-150, max antal pers: 6

Honda BF150

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
tomgång(750)	2,4	1	0,41
1000	3,8	2,1	0,56
1500	5,4	3,7	0,68
2000	6,6	5,6	0,86
2500	8,1	9,55	1,18
3000	13,7	11,9	0,87

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	19,6	14,1	0,72
4000	25,4	19,25	0,76
4500	29	23,95	0,83
5000	33	30,8	0,93
5500	37,2	44,25	1,19
6000	40,9	49,75	1,22
Max 6200	42,2	55,5	1,31

Testfakta	
Propeller	14 3/4X19" HR, 3 blad rostfri propeller
Temp. luft	10 grader
Temp. vatten	4 grader
Testdatum	190401
Testplats	Blekinge Skärgård

Motorfakta	
Motortyp	DOHC - 4 cylindrar (VTEC)
Cylindervolym cm3	2354cc
Max effekt, hk (KW)	150 (110,3)
Bränslesystem	Programmerad bränsleinsprutning
Rigglängd	Extra lång, 2:a monteringshålet
Torrvikt, kg	217kg (XU)

Silver Tiger BRZ

Längd: 606 cm, bredd: 236 cm, vikt 1150 kg, rek hk: 115-150, max antal pers: 6

Honda BF150

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
tomgång(750)	2,3	1,1	0,47
1000	3,6	2,1	0,59
1500	5,2	3,75	0,73
2000	6,6	5,6	0,86
2500	8,2	9,6	1,17
3000	14,1	11,85	0,84

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	20,5	14,55	0,71
4000	25,9	19,8	0,76
4500	30	23	0,77
5000	34,3	32,85	0,96
5500	37,5	43,55	1,16
6000	41,3	48,15	1,17
Max 6200	42,6	55,65	1,31

Testfakta	
Propeller	14 3/4X19" HR, 3 blad rostfri propeller
Temp. luft	10 grader
Temp. vatten	4 grader
Testdatum	190401
Testplats	Blekinge Skärgård

Motorfakta	
Motortyp	DOHC - 4 cylindrar (VTEC)
Cylindervolym cm^3	2354cc
Max effekt, hk (KW)	150 (110,3)
Bränslesystem	Programmerad bränsleinsprutning
Rigglängd	Extra lång, 2:a monteringshålet
Torrvikt, kg	217kg (XU)

Ryds 650VI DC

Längd: 650 cm, bredd: 250 cm, vikt 1000 kg, rek hk: 115-225, max antal pers: 6

Honda BF 200D

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (650)	2,6	1,8	0,69
1000	4	3,2	0,8
1500	5,6	6	1,08
2000	6,8	7,7	1,13
2500	8,2	13,55	1,66
3000	15,5	20	1,29

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	21,8	24,2	1,11
4000	26,6	31,9	1,2
4500	31	37,95	1,22
5000	35,2	46,6	1,32
5500	39	58,75	1,5
Max 6050	43,7	68,1	1,56

Testfakta	
Propeller	3 blad 14 3/4X18" HR Rostfri
Temp. luft	11 grader
Temp. vatten	10 grader
Testdatum	220429
Testplats	Helgasjön

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 6 cylindrar
Cylindervolym cm³	3583cc
Max effekt, hk (KW)	200 (147,1)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Mont.höjd	Extra lång/2:a monteringshålet
Torrvikt, kg	287kg (XDU)

Ryds 735 VI

Längd: 720 cm, bredd: 258 cm, vikt 1450 kg, rek hk: 175-250, max antal pers: 6

Honda BF 250D

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (650)	2,5	1,9	0,76
1000	3,7	3,35	0,89
1500	5,2	6,25	1,19
2000	6	8,7	1,44
2500	7,1	16,45	2,32
3000	15,9	21,6	1,36

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	21,3	28,3	1,33
4000	26	38,1	1,47
4500	29,1	41,45	1,42
5000	34	53,95	1,58
5500	41,2	63,45	1,54
Max 6000	45	86	1,91

Testfakta	
Propeller	3 blad 14 3/4X20" HR Rostfri
Temp. luft	19 grader
Temp. vatten	18 grader
Testdatum	220907
Testplats	Hjälmaren

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 6 cylindrar, VTEC
Cylindervolym cm³	3583cc
Max effekt, hk (KW)	250 (183,9)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Mont.höjd	Extra lång/1:a monteringshålet
Torrvikt, kg	287kg (XDU)

Alumacraft Escape 165 CS

Längd: 503 cm, bredd: 194 cm, vikt 315 kg, rek hk: 30-50, max antal pers: 5

Honda BF50

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (850)	2,3	0,75	0,33
1000	3	0,9	0,3
1500	4,2	1,6	0,38
2000	5,2	2,2	0,42
2500	6,2	3	0,48

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3000	7,8	4,2	0,54
3500	12,1	5,7	0,47
4000	16,3	6,6	0,4
4500	19,6	8,25	0,42
5000	23,2	11,4	0,49
5500	25,7	15,15	0,59
Max 5950	28,5	18,5	0,65

Testfakta	
Propeller	10 1/2x13” Fyrbladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+8
Temp (vatten)	+6
Testdatum	14/4/2014
Testplats	Lysekil

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	808
Max effekt, hk (KW)	50 (36,8)
Bränslesystem	Progr. bränsle-insprutning
Rigglängd	Lång
Torrvikt, kg	98

Alumacraft Classic 165 Tiller

Längd: 500 cm, bredd: 210 cm, vikt 353 kg, rek hk: 50-60, max antal pers: 5

Honda BF60

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (850)	2,2	0,8	0,36
1000	2,9	1,2	0,41
1500	4,3	1,85	0,43
2000	5,3	2,7	0,51
2500	6,1	3,35	0,55

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3000	7,8	4,8	0,61
3500	13,3	6,15	0,46
4000	17,6	7,65	0,43
4500	21	9,25	0,44
5000	24,4	13,65	0,56
5500	27,4	18,25	0,66
Max 6000	30,5	22	0,72

Testfakta	
Propeller	10 1/2x14” Fyrbladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+8
Temp (vatten)	+6
Testdatum	14/4/2014
Testplats	Lysekil

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	998
Max effekt, hk (KW)	60 (44,1)
Bränslesystem	Progr. bränsle-insprutning
Rigglängd	Lång
Torrvikt, kg	110

Sandström C 460

Längd: 460 cm, bredd: 180 cm, vikt 270 kg, rek hk: 10-25, max antal pers: 5

Honda BF20 LHU (rorkult)

Testresultat 1 person	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång(900)	1,5
1000	2,2
1500	3,3
2000	4,3
2500	5,2
3000	5,7
3500	6,8
4000	10,5
4500	14,9
5000	18,1
Max 5600	20,2

Testresultat 3 personer	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång(900)	1,6
1000	2,3
1500	3,3
2000	4,1
2500	4,8
3000	5,6
3500	6,1
4000	7,9
4500	11,3
5000	16,3
Max 5400	18,3

Testfakta	
Propeller	9 1/4 X10” Fyrbladig aluminiumpropeller
Temp luft/vatten	+8/+8
Testdatum/Testplats	28/5/2015/Norrlångträsk
Trimvinkel	2:a hålet (1:a hål=helt nertrimmad)
Motor monteringshöjd	+ 25 mm

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 2 cylindrar
Cylindervolym cm^3	350
Max effekt, hk (KW)	20 (14,7)
Bränslesystem	Förgasare (1 st)
Rigglängd	Lång
Torrvikt, kg	49,5 (L)

Sandström B 465

Längd: 460 cm, bredd: 180 cm, vikt 200 kg, rek hk: 10-20, max antal pers: 5

Honda BF20 LHU (rorkult)

Testresultat 1 person	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång(900)	1,4
1000	2,3
1500	3,3
2000	4,1
2500	4,9
3000	5,6
3500	7,4
4000	12,4
4500	15,9
5000	18,8
5500	20,5
Max 5800	21,6

Testresultat 3 personer	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång(900)	1,6
1000	2,4
1500	3,2
2000	4,2
2500	4,9
3000	5,6
3500	6,3
4000	10,1
4500	13,9
5000	17,5
Max 5500	19,5

Testfakta	
Propeller	9 1/4 X10” Fyrbladig aluminiumpropeller
Temp luft/vatten	+8/+8
Testdatum/Testplats	28/5/2015/Norrlångträsk
Trimvinkel	3:e hålet (1:a hål=helt nertrimmad)
Motor monteringshöjd	+ 25 mm

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 2 cylindrar
Cylindervolym cm^3	350
Max effekt, hk (KW)	20 (14,7)
Bränslesystem	Förgasare (1 st)
Rigglängd	Lång
Torrvikt, kg	49,5 (L)

Sandström B 495

Längd: 495 cm, bredd: 195 cm, vikt 290 kg, rek hk: 15-50, max antal pers: 6

Honda BF30

Testresultat 1 person	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång(950)	1,8
1000	2,5
1500	3,4
2000	4
2500	4,8
3000	5,3
3500	6,5
4000	12,2
4500	15,9
5000	19,2
5500	22
Max 6200	26,3

Testresultat 3 personer	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång(950)	2
1000	2,9
1500	3,8
2000	4,2
2500	4,9
3000	5,5
3500	6,5
4000	10,1
4500	13,1
5000	17,2
5500	21
Max 6100	24,5

Testfakta	
Propeller	9 1/4X12” Trebladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+8
Temp (vatten)	+8
Testdatum	28/5/2015
Testplats	Norrlångträsk

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	552
Max effekt, hk (KW)	30 (22,1)
Bränslesystem	Förgasare (3 st)
Rigglängd/Monteringshöjd	Lång/2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	79,5 (L)

Sandström C 495 AC

Längd: 495 cm, bredd: 195 cm, vikt 420 kg, rek hk: 25-50, max antal pers: 5

Honda BF50

Testresultat 1 person			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2	0,75	0,37
1000	2,8	0,9	0,32
1500	4,1	1,6	0,39
2000	4,9	2,4	0,49
2500	5,7	3,05	0,53
3000	6,9	4,6	0,67
3500	12,7	5,5	0,43
4000	18,6	6,25	0,34
4500	22,3	8,25	0,37
5000	24,3	11,7	0,48
5500	26,5	15,15	0,57
Max 5900	28,9	17,1	0,59

Testresultat 3 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2	0,7	0,35
1000	2,6	0,9	0,35
1500	4	1,55	0,39
2000	5	2,4	0,48
2500	5,7	2,95	0,52
3000	6,3	4,8	0,76
3500	10,4	6	0,58
4000	16,6	6,85	0,41
4500	20,5	8,9	0,43
5000	23,6	12	0,51
5500	25,9	14,35	0,55
Max 5900	28,7	17,25	0,6

Testfakta	
Propeller	11 1/8 X14” Trebladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+8
Temp (vatten)	+8
Testdatum	27/5/2015
Testplats	Norrlångträsk

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	808
Max effekt, hk (KW)	50 (36,8)
Bränslesystem	Progr. bränsleinspr
Rigglängd/Monteringshöjd	Lång/4:e mont.hålet
Torrvikt, kg	98 (L)

Sandström C 495

Längd: 495 cm, bredd: 195 cm, vikt 360 kg, rek hk: 20-50, max antal pers: 5

Honda BF50

Testresultat 1 person			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	1,9	0,75	0,39
1000	2,5	1	0,4
1500	4	1,6	0,4
2000	4,8	2,55	0,53
2500	5,8	3,45	0,59
3000	10,3	4,4	0,43
3500	16,6	5,7	0,34
4000	21,1	6,4	0,3
4500	23,8	8,55	0,36
5000	26,7	12,4	0,46
5500	29,1	15,75	0,54
Max 5900	32,1	17,25	0,54

Testresultat 3 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2,4	0,8	0,33
1000	3	0,9	0,3
1500	4,2	1,7	0,4
2000	5,1	2,65	0,52
2500	6	3,75	0,62
3000	8,2	4,8	0,58
3500	13,5	5,85	0,43
4000	19,9	6,9	0,35
4500	23,1	9,1	0,39
5000	25,8	12,8	0,5
5500	28,5	16,5	0,58
Max 5700	29,7	16,8	0,56

Testfakta	
Propeller	11X15” Trebladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+8
Temp (vatten)	+8
Testdatum	27/5/2015
Testplats	Norrlångträsk

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	808
Max effekt, hk (KW)	50 (36,8)
Bränslesystem	Progr. bränsleinspr
Rigglängd/Monteringshöjd	Lång/4:e mont.hålet
Torrvikt, kg	98 (L)

Sandström C 510

Längd: 510 cm, bredd: 200 cm, vikt 420 kg, rek hk: 25-50, max antal pers: 5

Honda BF50

Testresultat 1 person			
		Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2,2	0,75	0,34
1000	2,7	1,05	0,39
1500	4,1	1,5	0,36
2000	5,1	2,4	0,47
2500	6	3,1	0,52
3000	9,4	4,45	0,47
3500	14,1	5,7	0,4
4000	18,2	6,3	0,35
4500	21,4	7,75	0,36
5000	25	11,2	0,45
5500	26,1	14,25	0,55
Max 6000	29,4	17,4	0,59

Testresultat 3 personer			
		Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2,3	0,75	0,33
1000	2,8	0,9	0,32
1500	4	1,55	0,39
2000	5,1	2,5	0,49
2500	6	3,1	0,52
3000	7,3	4,5	0,62
3500	11,8	5,85	0,49
4000	17,3	6,45	0,37
4500	20,6	7,85	0,38
5000	23,8	11,55	0,48
5500	26,2	13,65	0,52
Max 5900	28,7	17,25	0,6

Testfakta	
Propeller	11 1/8 X14” Trebladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+8
Temp (vatten)	+8
Testdatum	27/5/2015
Testplats	Norrlångträsk

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	808
Max effekt, hk (KW)	50 (36,8)
Bränslesystem	Progr. bränsleinspr
Rigglängd/Monteringshöjd	Lång/3:e mont.hålet
Torrvikt, kg	98 (L)

Sandström C 560 MC

Längd: 562 cm, bredd: 205 cm, vikt 530 kg, rek hk: 30-60, max antal pers: 5

Honda BF60

Testresultat 1 person			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2,5	0,9	0,36
1000	3	1,2	0,4
1500	4,4	1,95	0,44
2000	5,5	2,75	0,5
2500	6,4	3,6	0,56
3000	11,2	4,95	0,44
3500	15,5	6,1	0,39
4000	19,7	7,2	0,36
4500	22,9	9,4	0,41
5000	26,2	13,25	0,51
5500	28,5	16,8	0,59
Max 6100	31,8	21,9	0,69

Testresultat 3 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2,7	0,9	0,33
1000	3	1,15	0,38
1500	4,3	1,95	0,45
2000	5,5	2,7	0,49
2500	6,1	3,9	0,64
3000	8,3	5,25	0,63
3500	13,2	6,6	0,5
4000	18,7	7,95	0,42
4500	22,2	9,45	0,43
5000	25,3	14,1	0,56
5500	28	17,85	0,64
Max 6100	31,8	21,45	0,67

Testfakta	
Propeller	11X15” Trebladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+8
Temp (vatten)	+8
Testdatum	26/5/2015
Testplats	Norrlångträsk

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	998
Max effekt, hk (KW)	60 (44,1)
Bränslesystem	Progr. bränsleinspr
Rigglängd/Monteringshöjd	Lång/3:e mont.hålet
Torrvikt, kg	110 (L)

Sandström C 565

Längd: 562 cm, bredd: 205 cm, vikt 500 kg, rek hk: 40-60, max antal pers: 6

Honda BF50

Testresultat 1 person			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2,4	0,7	0,29
1000	3	1	0,33
1500	4,3	1,8	0,42
2000	5,6	2,6	0,46
2500	7	3,3	0,47
3000	11,6	4,45	0,38
3500	16,1	6,05	0,38
4000	19,6	7,65	0,39
4500	22,2	10,35	0,47
5000	25,3	13,8	0,54
5500	28,8	15	0,52
Max 5900	30,4	16,8	0,55

Testresultat 3 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2,4	0,8	0,33
1000	2,9	1	0,34
1500	4,3	1,8	0,42
2000	5,6	2,65	0,47
2500	6,6	3,45	0,52
3000	10,1	4,95	0,49
3500	13,9	6,45	0,46
4000	17,8	8,25	0,46
4500	20,1	10,8	0,54
5000	24,4	14,25	0,58
5500	27,3	16,35	0,6
Max 5700	28,1	16,95	0,6

Testfakta	
Propeller	11X15” Trebladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+8
Temp (vatten)	+8
Testdatum	26/5/2015
Testplats	Norrlångträsk

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	808
Max effekt, hk (KW)	50 (36,8)
Bränslesystem	Progr. bränsleinspr
Rigglängd/Monteringshöjd	Lång/3:e mont.hålet
Torrvikt, kg	98 (L)

Sandström C 625 CC

Längd: 620 cm, bredd: 225 cm, vikt 880 kg, rek hk: 75-115, max antal pers: 6

Honda BF80

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(750)	2,3	0,9	0,38
1000	3,6	1,5	0,42
1500	5	2,75	0,55
2000	6,1	5	0,82
2500	7,6	7,2	0,95
3000	11,4	7,75	0,68
3500	15,9	10,2	0,64
4000	20,2	12,55	0,62
4500	23,4	17,5	0,75
5000	28	23,5	0,84
5500	30,3	29	0,96
Max 5700	31,7	32	1,01

Testresultat 4 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(750)	2	0,9	0,45
1000	3,4	1,5	0,44
1500	5	2,8	0,56
2000	6,2	4,95	0,8
2500	7,3	7,5	1,03
3000	10,8	8,5	0,79
3500	15,6	10,95	0,7
4000	20,6	14,4	0,7
4500	24,4	18,95	0,77
5000	27,5	24,65	0,9
5500	29,8	29,2	0,98
Max 5800	31,1	33,25	1,07

Testfakta	
Propeller	13 1/4 X 17' Trebladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+18
Temp (vatten)	+12
Testdatum	7/6/2016
Testplats	Uddevalla

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 4 cylindrar
Cylindervolym cm^3	1496
Max effekt, hk (KW)	80 (58,8)
Bränslesystem	Progr. bränsleinspr
Rigglängd/Monteringshöjd	Lång/2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	165 (L)

Sandström C 625 CC

Längd: 620 cm, bredd: 225 cm, vikt 880 kg, rek hk: 75-115, max antal pers: 6

Honda BF100

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(750)	2,3	0,9	0,39
1000	3	1,57	0,52
1500	5	2,8	0,56
2000	6,2	5,35	0,86
2500	7,8	7,5	0,97
3000	11,6	8,75	0,76
3500	16	11,85	0,74
4000	21,1	16	0,76
4500	24,8	18	0,73
5000	28,2	23,5	0,83
5500	31,5	32	1,02
Max 5600	32,6	34	1,04

Testresultat 4 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(750)	2,3	0,9	0,38
1000	3,2	1,55	0,48
1500	4,7	2,7	0,58
2000	5,9	5,45	0,92
2500	6,9	7,6	1,1
3000	9,3	9,15	0,98
3500	14,6	12,5	0,86
4000	19,7	15	0,76
4500	24,5	19	0,77
5000	27,9	24,5	0,88
Max 5600	31,7	33,5	1,06

Testfakta	
Propeller	13X19” Trebladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+18
Temp (vatten)	+12
Testdatum	8/6/2016
Testplats	Uddevalla

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 4 cylindrar, VTEC
Cylindervolym cm^3	1496
Max effekt, hk (KW)	100 (73,6)
Bränslesystem	Progr. bränsleinspr
Rigglängd/Monteringshöjd	Lång/2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	166 (L)

Sandström C 625 CC

Längd: 620 cm, bredd: 225 cm, vikt 880 kg, rek hk: 75-115, max antal pers: 6

Honda BF115

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(750)	2,4	1,2	0,49
1000	4	2,1	0,53
1500	5,7	3,95	0,7
2000	6,8	5,55	0,82
2500	10,3	8,6	0,83
3000	15,8	11	0,7
3500	21,2	14	0,66
4000	26	18	0,69
4500	29,6	24,5	0,83
5000	32,5	34	1,05
5500	34,3	38,5	1,12
Max 6000	34,8	39	1,12

Testresultat 4 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(750)	2,3	1,2	0,51
1000	3,8	2,25	0,6
1500	5,2	3,8	0,74
2000	6,8	5,85	0,86
2500	9,3	9	0,97
3000	13,2	11	0,83
3500	17,5	14	0,8
4000	25,6	18	0,7
4500	29,4	24	0,82
5000	31,6	31	0,98
5500	34,7	39	1,12
Max 5900	34,9	39	1,12

Testfakta	
Propeller	14 3/4 X 19” Trebladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+18
Temp (vatten)	+12
Testdatum	9/6/2016
Testplats	Uddevalla

Motorfakta	
Motortyp	DOHC - 4 cylindrar
Cylindervolym cm^3	2354
Max effekt, hk (KW)	115 (84,6)
Bränslesystem	Progr. bränsleinspr
Rigglängd/Monteringshöjd	Lång/2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	214 (L)

HONDA

Upp till 10 års trygghet – för en lång körglädje

För att ge dig en extra trygghet finns Hondas Trygghets-försäkring som täcker det som garantin inte gör, nämligen plötslig och oförutsedd utifrån kommande skada på din båtmotor såsom stöld eller sjöskada. Din båtförsäkring gör avdrag för självrisk och åldersavdrag vilket du normalt får betala från egen ficka om din båtmotor skadas. Hondas Trygghetsförsäkring kompletterar båtförsäkringen och ersätter avdragen. Vi bjuder dig på 2 månaders trygghetsförsäkring när du köper din båtmotor. Därefter får du möjlighet att förlänga försäkringen årsvis ända upp till 10 år.

Du får:

- Ersättning om båtmotorn skadas vid sjöskada
- En ny båtmotor vid stöld
- Ersättning för självrisken
- Ersättning för åldersavdraget

Har du frågor om försäkringen är du välkommen att kontakta vår försäkringsförmedlare Arctic.

ARCTIC

Telefon: 08–746 05 60

E-post: kundtjanst@arctic.se

HR 442 SC

Längd: 446 cm, bredd: 188 cm, vikt 310 kg, max hk: 50, max antal pers: 5

Honda BF50

Testresultat 2 personer			
		Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (850)	2,2	0,7	0,32
1000	2,7	1	0,38
1500	4	1,8	0,46
2000	4,9	2,7	0,54
2500	5,7	3,5	0,61
3000	6,4	5,4	0,85

		Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	15,3	6	0,39
4000	20	6,8	0,34
4500	23,5	8,3	0,35
5000	26,5	12,4	0,47
5500	29,4	14,9	0,51
Max 5900	31,5	18,3	0,58

Testfakta	
Propeller	3 blad 11x15" aluminium
Temp (luft)	25 grader
Temp (vatten)	18 grader
Testdatum	180530
Testplats	Mälaren

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	808cc
Max effekt, hk (KW)	50 (36,8)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Monteringshöjd	Lång/1:a mont.hålet
Torrvikt, kg	98kg (L)

HR 480 SC

Längd: 478 cm, bredd: 206 cm, vikt 420 kg, max hk: 80, max antal pers: 5

Honda BF60

Testresultat 2 personer			
		Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (850)	2,3	0,9	0,39
1000	2,8	1,2	0,43
1500	4,1	1,9	0,46
2000	5,2	2,8	0,54
2500	6,1	3,7	0,61
3000	7,7	6,2	0,8

		Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	14,7	7	0,48
4000	20	8,2	0,41
4500	23,3	10,3	0,44
5000	26,6	14,9	0,56
5500	30,2	18,8	0,62
Max 5900	31,9	20,8	0,65

Testfakta	
Propeller	3 blad 11x16" aluminium
Temp (luft)	25 grader
Temp (vatten)	18 grader
Testdatum	180531
Testplats	Mälaren

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	998cc
Max effekt, hk (KW)	60 (44,1)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Monteringshöjd	Lång/2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	110kg (L)

HR 480 SC

Längd: 478 cm, bredd: 206 cm, vikt 420 kg, max hk: 80, max antal pers: 5

Honda BF80

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(750)	1,9	1	0,51
1000	3	1,7	0,56
1500	4,4	3	0,68
2000	5,6	5,5	0,99
2500	6,4	7,8	1,23
3000	14	7,9	0,57

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	19,8	9,7	0,49
4000	24,3	13,5	0,55
4500	27,5	18,4	0,67
5000	30	23,1	0,77
5500	33,1	29,3	0,89
Max 5900	34,7	33,7	0,97

Testfakta	
Propeller	3 blad 13x19" aluminium
Temp (luft)	23 grader
Temp (vatten)	19 grader
Testdatum	180530
Testplats	Mälaren

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 4 cylindrar
Cylindervolym cm^3	1496cc
Max effekt, hk (KW)	80 (58,8)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Monteringshöjd	Lång/3:e mont.hålet
Torrvikt, kg	165kg (L)

ATLANTICA
Försäkring för hela ditt båtliv

HONDA MARINE

I Hondaförsäkringen ingår alltid:

Helförsäkring – gäller året runt
Atlantica Assistans – nödhjälpen som ger trygghet dygnet runt
Båtolycksfall – för både förare och passagerare
Maskinskada – gäller skador på motor och motorinstrument
Lösöre – upp till 25 000 kr
Trailerförsäkring – ingår med trailerns värde upp till 30 000 kr
Professionell skadereglering – vid stöld av motor regleras skadan direkt och vid stöld av hela båten regleras skadan inom 14 dagar.

Värt att veta

• Du får lägre premie om du lämnar båt och/eller motorn för vinterförvaring hos en auktoriserad Honda-återförsäljare/verkstad.
• Premierabatt om du är skadefri

Du kan läsa mer om försäkringen på
www.atlantica.se/honda

Cremo 405 R

Längd: 403 cm, bredd: 162 cm, vikt 130 kg, max hk: 15, max antal pers: 5

Honda BF10

Testresultat 2 pers	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång (900)	1,5
1000	1,9
1500	2,6
2000	3,3
2500	4,2
3000	5

Varv/minut	Fart i knop
3500	5,5
4000	6,9
4500	10,3
5000	12,7
Max 5400	15,2

Testfakta	
Propeller	4 blad 9 1/4X9" aluminium
Temp. Luft/vatten	-1 grader/1 grader
Testdatum	210113
Testplats	Fävren, Halland
Trimvinkel	2:a hålet (1:a hål=helt nertrimmad)
Motor Mont.höjd	+ 25 mm

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 2 cylindrar
Cylindervolym cm^3	222
Max effekt, hk (KW)	10 (7,4)
Bränslesystem	Förgasare 1st
Rigglängd	Kort
Torrvikt, kg	42 kg (S)

Cremo 465 SC

Längd: 470 cm, bredd: 180 cm, vikt 290 kg, max hk: 30, max antal pers: 7

Honda BF30

Testresultat 2 pers	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång (950)	1,7
1000	2
1500	3,1
2000	4,2
2500	4,8
3000	5,5
3500	6

Varv/minut	Fart i knop
4000	7,5
4500	11,9
5000	16,9
5500	20,1
6000	22,5
Max 6500	26

Testfakta	
Propeller	3 blad 9 1/4X12" aluminium
Temp (luft)	-1 grader
Temp (vatten)	1 grader
Testdatum	210113
Testplats	Fävren, Halland
Motor Mont.höjd	+ 35 mm

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	552
Max effekt, hk (KW)	30 (22,1)
Bränslesystem	Förgasare (3st)
Rigglängd	Lång/2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	79,5kg (L)

Cremo 490 SC

Längd: 488 cm, bredd: 203 cm, vikt 370 kg, max hk: 60, max antal pers: 6

Honda BF60

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (850)	2,4	0,9	0,37
1000	3	1,2	0,4
1500	4,3	2,05	0,48
2000	5,5	2,95	0,54
2500	6,5	4	0,62
3000	9,3	5,65	0,61

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	16,3	6,5	0,4
4000	20,5	7,85	0,38
4500	24	9,6	0,4
5000	27,2	14	0,52
5500	30,3	17,5	0,58
Max 6250	35,6	23,5	0,66

Testfakta	
Propeller	3 blad 11X16" aluminium
Temp. luft	-1 grader
Temp. vatten	1 grader
Testdatum	210113
Testplats	Fävren, Halland

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm^3	998
Max effekt, hk (KW)	60 (44,1)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Rigglängd/Mont.höjd	Lång/2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	110kg (L)

TG 5.9

Längd: 610 cm, bredd: 210 cm, vikt 640 kg, rek hk: 60-80, max antal pers: 5

Honda BF80

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (750)	2,1	1,05	0,5
1000	3,1	1,5	0,48
1500	4,7	2,85	0,6
2000	5,9	5,25	0,88
2500	7,1	7,8	1,1
3000	10,6	8,55	0,8

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	16,2	9,75	0,6
4000	21,4	12,6	0,59
4500	25	17,7	0,71
5000	28,8	24,15	0,84
5500	31,2	30	0,96
Max 6000	32,6	33,9	1,04

Testfakta (utförts av Oy Brandt AB, Finland)	
Propeller	3 blad 13 1/4X17" aluminium
Testdatum	210830
Testplats	Finland

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 4 cylinder
Cylindervolym cm^3	1496cc
Max effekt, hk (KW)	80 (58,8)
Bränslesystem	Programmerad bränsleinsprutning
Rigglängd	Lång/2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	165kg (L)

TG 6.9

Längd: 670 cm, bredd: 250 cm, vikt 1000 kg, rek hk: 115-150, max antal pers: 8

Honda BF150

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (750)	2,3	0,9	0,39
1000	4	1,95	0,49
1500	5,3	3,45	0,65
2000	6,5	5,1	0,79
2500	7,7	8,4	1,08
3000	12,2	11,7	0,96

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	17,5	14,1	0,81
4000	21,8	19,05	0,87
4500	25,6	23,25	0,91
5000	29	35,5	1,22
5500	32,1	44,4	1,38
Max 6100	36,9	53,25	1,44

Testfakta (utförts av Oy Brandt AB, Finland)	
Propeller	3 blad 14 3/4X17" HR, Rostfri
Testdatum	210830
Testplats	Finland

Motorfakta	
Motortyp	DOHC - 4 cyl. VTEC
Cylindervolym cm^3	2354cc
Max effekt, hk (KW)	150 (110,3)
Bränslesystem	Programmerad bränsleinsprutning
Rigglängd	Extra lång/ 4:e mont.hålet
Torrvikt, kg	217kg (XU)

TG 7.9

Längd: 780 cm, bredd: 250 cm, vikt 1400 kg, rek hk: 150-200, max antal pers: 9

Honda BF200

Testresultat 2 personer			
			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (650)	2,3	1,9	0,81
1000	3,9	2,95	0,76
1500	5,8	5,45	0,94
2000	7	7,4	1,05
2500	9,3	12,55	1,35
3000	15,6	17,6	1,13

			Bränsleförbrukning
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	21,8	23,5	1,08
4000	26,9	30,95	1,15
4500	30,5	39,35	1,29
5000	33,3	53,1	1,59
Max 5750	38,1	66,8	1,75

Testfakta (utförts av Oy Brandt AB, Finland)	
Propeller	3 blad 15 1/2X17" LX, Rostfri
Testdatum	210831
Testplats	Finland

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 6 cylindrar
Cylindervolym cm3	3583cc
Max effekt, hk (KW)	200 (147,1)
Bränslesystem	Programmerad bränsleinsprutning
Rigglängd	Extra lång/ 2:a mont.hålet
Torrvikt, kg	287kg (XDU)

Din Honda-garanti

Vi tillverkar gedigna, effektiva, högpresterande 4-takts utombordsmotorer enligt högsta standard. Och vi backar upp dem.

Är utombordaren köpt i Sverige så ger vi dig som Honda Marine kund fem års garanti för privat bruk samt tre års garanti för yrkesmässigt bruk*. Förutsatt att service-schemat följs.

PRIVAT BRUK

5
ÅRS GARANTI

HONDA MARINE

YRKESMÄSSIGT BRUK

3
ÅRS GARANTI

HONDA MARINE

**Garantitid för yrkes-mässigt bruk BF 40–250: 3 år eller 1500 h. BF 2.3–30: 1 år.*

Honda Motor Europe Ltd Filial Sverige
Box 31002
200 49 Malmö
www.honda.se

HPESKORFAKTA24

Testfakta
Tester och propellerval har utförts av Honda. Vi reserverar oss för att de angivna farterna och bränsleförbrukningarna kan variera. Två båtar kan variera i vikt, vilket påverkar farterna och bränsleförbrukningen. Utrustning, bottenmålning och påväxt påverkar farterna negativt. Resultatet vi redovisar fick vi under de förhållande som var vid testtillfället och skall ses om en indikation. Vid våra mätningar har motorn körts med konstant varvtal under en viss tidsrymd.